

La Serie Marina RPT-90 es un sistema de ventana y puerta concebido con un diseño moderno y funcional que proporciona una gran variedad de soluciones constructivas y elevadas prestaciones con el que es posible la realización de ventanas y puertas correderas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROTURA PUENTE TÉRMICO



HOJAS
25 mm

MARCOS
24 mm

CORTE MARCOS




45°

CONSTRUCCIÓN HOJAS


PERIMETRAL



MINIMALISTA



35 mm



- A : 90 / 70 / 62 mm
- B : 75 mm

RESULTADO DE ENSAYOS

Permeabilidad al Aire UNE-EN 1026:2000

4

Estanqueidad al Agua UNE-EN 1027:2000

8A

Resistencia al Viento UNE-EN 12211:2000

C5

Transmitancia Térmica
EN-ISO 10077-2:2002

$U \geq 2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Aislamiento Acústico

$R_w \leq 30 \text{ dB}$

* Ensayos realizados con ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm

** La transmitancia térmica varía en función de las dimensiones de la ventana y la tipología del vidrio

DIMENSIONES POR HOJA

PESO
MÁXIMO




ANCHO
MÁXIMO

2200 mm

ALTO
MÁXIMO

2400 mm

HUECO
ACRISTALAMIENTO



POSIBILIDADES DE APERTURA



2 HOJAS CORREDERAS



3 HOJAS CORREDERAS



4 HOJAS CORREDERAS



6 HOJAS CORREDERAS



FIJO + 1 HOJA CORREDERA



2 HOJAS CORREDERAS
CON 2 FIJOS LATERALES



1 HOJA ENTREMUROS



2 HOJAS ENTREMUROS

Solo se garantiza el correcto funcionamiento del sistema si se han utilizado los perfiles y accesorios propios del sistema.